

GUIA DE INSTALAÇÃO BICICLETÁRIO DE CORRER AL107

ALTMAYER



GANCHOS MÓVEIS

Ganchos com roldanas que deslizam ao longo de toda a extensão da viga. Possuem argolas para prender cadeados.



TRILHO SUPERIOR



Viga em aço carbono com trantes e ganchos que permite o deslocamento dos ganchos por toda a extensão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Modelo: AL107
- Tipo: Bicicletário de correr com pilar ajustável
- Capacidade: 14 bicicletas / 14 vagas
- Comprimento / largura do suporte: 3,10 m
- Altura mínima: 2,10 m
- Altura máxima para fixação: 3,80 m
- Material: Aço carbono
- Fixação: ao piso e ao teto
- As bicicletas são penduradas pela roda em ganchos com roldanas que correm por toda a extensão do trilho.
- Os ganchos possuem argolas para prender cadeados.
- Acompanha parafusos e buchas.




Observação: confirmar fixadores e medidas do kit antes da instalação.

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O AL107 é um bicicletário de correr com pilar ajustável, com 3,10 metros de comprimento, ideal para otimizar espaços e organizar bicicletas de forma prática e eficiente. Possui ganchos móveis com roldanas que deslizam ao longo da viga, permitindo posicionamento flexível e uso eficiente do ambiente.



2 DIMENSÕES DO PRODUTO



4 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Furadeira de impacto
- Broca para concreto compatível com o kit
- Chave de boca ou soquete
- Nível de bolha
- Trena
- Lápis ou marcador
- Escada

7 MARCAÇÃO DOS PONTOS

1. Posicione a estrutura no local definitivo.
2. Verifique prumo e alinhamento.
3. Marque os pontos de fixação no piso e no teto.
4. Confira todas as medidas antes de perfurar.



5 CONDIÇÕES DO LOCAL

- Instalar em piso e teto resistentes e em boas condições
- Verificar previamente tubulações e instalações elétricas
- Garantir alinhamento e nivelamento da estrutura
- Manter área livre e adequada para manuseio das bicicletas




IMPORTANTE:

Verifique possíveis interferências elétricas, hidráulicas e de tubulações antes de perfurar.

6 ESPAÇO DE USO E CIRCULAÇÃO

- Considerar 1,20 m de ocupação da bicicleta pendurada no suporte.
- Em configuração frente a frente considerar 1,20 m de cada lado.
- Sugerir corredor central de 1,00 m para circulação.
- Largura total sugerida na disposição frente a frente: 3,40 m.



8 PERFURAÇÃO

1. Perfure somente nos pontos marcados.
2. Utilize profundidade compatível com os fixadores do kit.
3. Limpe os furos antes da montagem.



9 FIXAÇÃO E AJUSTE DA ESTRUTURA

1. Posicione os pilares e a viga superior.
2. Instale os fixadores no piso e no teto.
3. Ajuste a estrutura até a altura necessária, respeitando o limite máximo de 3,80 m.
4. Reconfira o nivelamento e faça o aperto final.




10 VERIFICAÇÃO FINAL

- ✓ Estrutura firme e sem folgas
- ✓ Ganchos com livre deslocamento
- ✓ Aperto completo dos fixadores
- ✓ Alinhamento correto da viga e dos pilares
- ✓ Área de uso liberada

11 UTILIZAÇÃO CORRETA

1. Levante a bicicleta com cuidado.
2. Encaixe a roda no gancho.
3. Verifique a estabilidade da bicicleta.
4. Mantenha o corredor livre para circulação.



MANUTENÇÃO RECOMENDADA



Verificar periodicamente o aperto dos parafusos e fixadores.



Inspeccionar os ganchos, revestimentos e pontos de contato.



Limpar com pano úmido e sabão neutro. Evitar produtos abrasivos.



Inspeccionar pintura e pontos de corrosão regularmente.