

GUIA DE INSTALAÇÃO

BICICLETÁRIO DE CORRER AL38

ALT MAYER



Imagem oficial do modelo AL38



Gancho com roldana móvel



Detalhe do trilho e ganchos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Modelo: AL38
- Capacidade: 14 bicicletas
- Dimensões instaladas: 2,00 m (A) x 3,00 m (C) x 0,38 m (P)
- Material: aço carbono
- Sistema: ganchos com roldanas móveis ao longo do trilho
- Segurança: cada gancho possui porta-cadeado
- Aplicação: condomínios, empresas e áreas de estacionamento

Fonte técnica: Altmayer Sport - modelo AL38

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O AL38 é um bicicletário vertical de correr, desenvolvido para otimizar o espaço. As bicicletas ficam suspensas pela roda e os ganchos podem deslizar lateralmente no trilho, facilitando o acesso e a organização.




2 DIMENSÕES DO PRODUTO



3 ITENS DO CONJUNTO

- 1 conjunto estrutural/trilho AL38
- 14 ganchos móveis com roldanas
- Suportes e pés estruturais do conjunto
- Buchas e parafusos de fixação conforme kit fornecido



Confira a quantidade e o tipo de fixadores antes da instalação.

4 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Furadeira de impacto
- Broca para concreto Ø 8 mm*
- Chave de boca/soquete compatível com os fixadores
- Nível de bolha
- Trena e lápis/marcador
- Martelo
- Escada

* Confirmar o diâmetro da broca pelas buchas fornecidas no kit.

5 CONDIÇÕES DO LOCAL

- Instalar somente em piso e parede resistentes e em boas condições.
- Verificar previamente tubulações e instalações elétricas na área de perfuração.
- Manter a superfície limpa, nivelada e livre de obstáculos.
- Não instalar sobre revestimento solto ou base sem

IMPORTANTE: não perfure antes de confirmar a ausência de tubulações, cabos elétricos e demais interferências.

6 ESPAÇO DE OCUPAÇÃO E CORREDOR

Embora o suporte AL38 tenha 0,38 m de profundidade, considerar 1,20 m de ocupação para a bicicleta pendurada, até a extremidade do guidão.



7 MARCAÇÃO DOS PONTOS

- Posicione a estrutura no local definitivo.
- Use o nível para garantir alinhamento horizontal e vertical.
- Marque somente os pontos de fixação previstos na estrutura.
- Confirme todas as medidas antes de perfurar.



8 PERFURAÇÃO

- Perfure nos pontos marcados.
- Use profundidade compatível com as buchas do kit.
- Remova o pó dos furos antes da fixação.



9 FIXAÇÃO DA ESTRUTURA

- Insira as buchas nos furos.
- Posicione o conjunto e inicie todos os parafusos sem apertar totalmente.
- Reconfira nível e esquadro.
- Faça o aperto final de forma progressiva.



10 VERIFICAÇÃO FINAL

- ✓ Estrutura firme, sem folgas
- ✓ Aperto completo dos fixadores
- ✓ Movimento livre dos 14 ganchos
- ✓ Roldanas e trilho sem travamento
- ✓ Porta-cadeado acessível

11 UTILIZAÇÃO CORRETA

- Eleve a bicicleta com cuidado.
- Encaixe a roda no gancho.
- Desloque o gancho lateralmente para organizar as vagas.
- Use o porta-cadeado quando necessário.

NÃO PENDURE OBJETOS OU CARGAS ADICIONAIS NOS GANCHOS OU NA ESTRUTURA.

MANUTENÇÃO RECOMENDADA



Aperto

Verificar periodicamente o aperto dos parafusos e a estabilidade da estrutura.



Roldanas

Inspecionar o livre deslocamento dos ganchos e o estado das roldanas e do trilho.



Limpeza

Limpar com pano úmido e sabão neutro. Evitar produtos abrasivos.



Pintura

Inspecionar a pintura e sinais de corrosão, especialmente em áreas úmidas.

Nota técnica: medidas de perfis e especificação exata dos fixadores não constam na página pública consultada; confirme o kit recebido antes da perfuração.